



650



430

1900

PP RENKLER



01



13

Net Ağırlık	Brüt Ağırlık	Max. İstiflenme	Paketleme	Yükleme
 14.60	 14.70	25 	 25 ad. şirink 650x1900x2190mm / m ³ 2,70	 20' : 000 ad. 40' : 000 ad. 40HC : 000 ad. 100cbm: 000 ad.

Açıklama

Avangarde şezlong polipropilenden imal edilmiştir. Sırt pozisyonu 5 kademelidir. Arka tekerlekleri sayesinde taşıma kolaylığı sağlar. UV korumalıdır. Antistatik özellik taşır. Gerektiğinde istiflenebilir.

Yardımcı Malzemeler

2+2 Sırt ve çita pimleri - 2 Ad. kovan - 2 Ad.Tekerlek pimi - 2 Ad. Tekerlek

Temizleme & Bakım

Yumuşak bir deterjan ve nemli bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı kimyasallar kullanmaktan kaçınılmalıdır. Periyodik bakım gerektirmez.

Kalite Belgeleri



TSE 581-1 / 581-2 / 581-3



T.C. TİCARET BAKANLIĞI SATIŞ SONRASI
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ



ISO 9001
KALITE YÖNETİM SİSTEMİ



ISO 45001
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÖNETİM SİSTEMİ



ISO 14001
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ